

Tabela nosivosti:

Topterm KP												
Debljina panela	Max. dozv. opterećenje	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	Težina panela
30	$P_{max} =$	321	227	127	82	51						9,59
40	$P_{max} =$	360	239	159	118	85	66					9,99
50	$P_{max} =$	402	268	194	139	105	80	56				10,39
60	$P_{max} =$	432	322	233	169	127	99	78	57			10,79
80	$P_{max} =$	566	412	309	233	170	140	107	78	64		11,59
100	$P_{max} =$	694	506	380	303	234	176	146	112	93	70	12,39
120	$P_{max} =$	828	625	490	373	292	227	194	155	122	99	13,19
150	$P_{max} =$	1027	764	607	490	379	303	245	198	165	140	14,39

Vanjski čelični lim pb. d=0,50mm, unutarnji čelični lim pb. d=0,40mm.

Debljina je izražena u mm; Težina je izražena u kg/m²; Opterećenje je izraženo u kg/m²

Topterm KP												
Debljina panela	Max. dozv. opterećenje	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	Težina panela
30	$P_{max} =$	362	283	191	102	67						9,59
40	$P_{max} =$	419	289	207	130	98	81					9,99
50	$P_{max} =$	456	332	232	166	127	98	73	54			10,39
60	$P_{max} =$	536	398	294	210	169	129	87	71	55		10,79
80	$P_{max} =$	702	521	383	289	224	174	138	102	72	57	11,59
100	$P_{max} =$	861	644	504	376	289	232	181	151	115	87	12,39
120	$P_{max} =$	1027	766	636	463	362	283	232	187	151	123	13,19
150	$P_{max} =$	1272	947	779	593	470	376	304	246	210	174	14,39

Vanjski čelični lim pb. d=0,50mm, unutarnji čelični lim pb. d=0,40mm.

Debljina je izražena u mm; Težina je izražena u kg/m²; Opterećenje je izraženo u kg/m²

K - koeficijent prolaza topline								
Debljina panela	30	40	50	60	80	100	120	150
W/m ² K	0,63	0,48	0,39	0,33	0,25	0,20	0,17	0,13
Kcal/m ² h	0,54	0,41	0,33	0,28	0,21	0,17	0,14	0,11